

PROTECT ANTIGRAFFITI 2K

OPIS

PROTECT ANTIGRAFFITI 2K to trwała powłoka chroniąca przed graffiti oraz plakatami na bazie poliuretanu. Trwale chroni powierzchnie na okres nawet 10 lat lub do 50 cykli czyszczenia. Powłoka pozwala na usuwanie graffiti przy pomocy delikatnej chemii dedykowanej do wrażliwych podłoży.

ZASTOSOWANIE

Świetnie nadaje się do zabezpieczenia strukturalnych powierzchni budowlanych oraz niektórych powierzchni gładkich. W celu sprawdzenia przyczepności do podłoża gładkich, zalecane jest wykonanie próby. Powłoka występuje w dwóch opcjach wykończenia (mat i połysk) w celu dopasowania odpowiednio do zabezpieczanej powierzchni. Powierzchnie które można zabezpieczyć: cegła, beton, tynk, cement, wapień, metal.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Trwała ochrona przed graffiti oraz plakatami
- Prosta aplikacja
- Ochrona całkowita po 72h
- Gotowy do użycia po wymieszaniu
- Wytrzymuje do 50 cykli usuwania graffiti
- Zachowuje własności oddychające elewacji
- Odporny na UV
- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- Produkt może być barwiony – przed użyciem należy wykonać próbę

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Postać w temp. 20 °C | : Lepka ciecz |
| Kolor | : Biały |
| Zapach | : Charakterystyczny |
| pH | : 8 |
| Gęstość względna | : 1.06 |
| Rozpuszczalność w wodzie [objl/objl] | : Częściowa |
| Temperatura zapłonu [C] | : 32-55 °C |
| Grubość powłoki suchej | : 30 mikronów |

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed nałożeniem powłoki należy dobrze wymieszać mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji
- W przypadku powierzchni gładkich należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu
- Powierzchnie strukturalne narażone na przyciemnienie, zagruntować PROTECT PRIMER
- Przed aplikacją, powierzchnię oczyścić
- W przypadku powierzchni bardzo chłonnych, zalecane jest nałożenie PROTECT PRIMER
- Kolejne warstwy można nakładać w ciągu 60 minut
- Gładkie podłoża powinny zostać odtłuszczone
- Odporność na graffiti już po 72h
- Aplikacja w temperaturze 5°C do 30°C
- Należy uważać na łatwo nagrzewające się podłoża

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Wałek lub metoda natryskowa

KARTA TECHNICZNA

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Czyszczenie narzędzi wodą

WYDAJNOŚĆ

Podane przeciętne zużycie ma charakter wyłącznie orientacyjny:
6 do 12 m²/l

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Okres trwałości: 48 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

ZALECENIA

- Po otwarciu, przelej potrzebną ilość powłoki do oddzielnego pojemnika, a oryginalną puszkę zamknij
- Wymieszany produkt zużyć w ciągu 3h
- Nie stosować agresywnych środków – możliwość uszkodzenia powłoki
- Powłoka może zmienić odcień podłoża i w zależności od porowatości powoduje efekt mokrej powierzchni – zalecane zagruntowanie PROTECT PRIMER.

BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA ZDROWIA

- Ochrona dróg oddechowych: Specjalistyczny sprzęt do ochrony dróg oddechowych nie jest wymagany w normalnych warunkach użycia, jeśli zapewniono odpowiednią wentylację.
- Ochrona rąk: Nie jest wymagana.
- Ochrona skóry: Nie jest wymagana.
- Ochrona oczu: W przypadku ryzyka rozpryskiwania należy stosować okulary ochronne.
- W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Skorzystać z pomocy lekarza lub specjalisty.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

WSPARCIE TECHNICZNE

PROTECT

ul. Zakładowa 6
04-683 Warszawa
T: +48 698 922 848
E: info@protect-system.pl

Ważna uwaga: Treść publikacji jest oparta na naszym doświadczeniu w zakresie stosowania produktu. PROTECT gwarantuje jakość produktów, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń oraz instrukcji dotyczących użycia produktów, a szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, użycia przez nieprzeszkolony personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami PROTECT, lub niekorzystnych warunków atmosferycznych dodatkowe informacje podano w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.