

PROTECT ANTIGRAFFITI WAX

OPIS

PROTECT ANTIGRAFFITI WAX to tracony system powłokowy do zabezpieczania wszelkich powierzchni narażonych na graffiti, naklejki oraz plakaty. Powłoka pozwala na usunięcie graffiti przy pomocy gorącej wody pod ciśnieniem i wymaga odnowienia usuniętej warstwy w celu ochrony powierzchni na przyszłość.

Trwałość 7 lat.

ZASTOSOWANIE

PROTECT ANTIGRAFFITI WAX nadaje się do zabezpieczania wszelkich powierzchni budowlanych strukturalnych oraz gładkich. **PROTECT ANTIGRAFFITI WAX** jest dostępny w wykończeniu satynowym aby zmniejszyć do minimum różnicę w wyglądzie powierzchni zabezpieczonej od nie zabezpieczonej. Powłokę można użyć na: tynk, cegłę, klinkier, beton, kamień, powierzchnie malowane, blachę oraz inne podłoża powszechnie stosowane w budownictwie.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Tracone zabezpieczenie przed graffiti i plakatami
- Prosta aplikacja
- Ochrona już po 4h
- Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE

Postać	: Ciecza
Kolor	: Biały
Zapach	: Charakterystyczny
pH	: -
Relative density	: 1.0± 1.05

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Wałek lub metoda natryskowa

WYDAJNOŚĆ

6 do 12 m²/l

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowanie
- Przed aplikacją należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu
- Powierzchnia musi być całkowicie czysta
- Na bardzo chłonnych podłożach należy nałożyć maksimum 2 warstwy
- Na podłożach gładkich nakładać 1-warstwowo
- Ewentualne kolejne warstwy nakładać po sprawdzeniu czy powłoka jest sucha (ok 1-2h)
- Ochrona przed graffiti po 4h
- Temperatura aplikacji 5°C do 30°C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Przy użyciu czystej wody

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w suchym miejscu w 5°C do 30°C.
- Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

KARTA TECHNICZNA

ZALECENIA

- Nie należy używać agresywnych środków na powłoce
- Powłoka może pozostawiać smugi na ciemnych kolorach elewacji.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

- Ochrona dróg oddechowych: Specjalistyczny sprzęt do ochrony dróg oddechowych nie jest wymagany w normalnych warunkach użycia, jeśli zapewniono odpowiednią wentylację.
- Ochrona rąk: Nie jest wymagana.
- Ochrona skóry: Nie jest wymagana.
- Ochrona oczu: W przypadku ryzyka rozpryskiwania należy stosować okulary ochronne.
- W przypadku poknięcia: nie wywoływać wymiotów. Skorzystać z pomocy lekarza lub specjalisty.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

WSPARCIE TECHNICZNE

PROTECT

ul. Zakładowa 6
04-683 Warszawa
T: +48 698 922 848
E: info@protect-system.pl

Ważna uwaga: Treść publikacji jest oparta na naszym doświadczeniu w zakresie stosowania produktu. PROTECT gwarantuje jakość produktów, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń oraz instrukcji dotyczących użycia produktów, a szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, użycia przez nieprzeszkolony personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami PROTECT, lub niekorzystnych warunków atmosferycznych