

PROTECT ANTIGRAFFITI

OPIS

PROTECT ANTIGRAFFITI to trwała powłoka chroniąca przed graffiti oraz plakatami. Trwale chroni powierzchnie na okres 10 lat. Powłoka pozwala na usuwanie graffiti przy pomocy samej wody pod ciśnieniem.

ZASTOSOWANIE

Świetnie nadaje się do zabezpieczenia strukturalnych powierzchni budowlanych oraz niektórych powierzchni gładkich. W celu sprawdzenia przyczepności do podłoża gładkich, zalecane jest wykonanie próby. Powłoka występuje w dwóch opcjach wykończenia (mat i połysk) w celu dopasowania odpowiednio do zabezpieczanej powierzchni. Powierzchnie które można zabezpieczyć: cegła, beton, tynk, cement, wapień, metal.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Trwała ochrona przed graffiti
- Łatwość zmywania samą wodą
- Prosta aplikacja
- Ochrona już po 24h
- Pełne utwardzenie po 4 dniach
- Gotowy do użycia
- Odporność na UV
- Usuwanie graffiti wodą pod ciśnieniem do 80bar oraz temperaturze do 40°C lub szczotką z włosiem o średniej twardości

DANE TECHNICZNE

Postać w temp. 20 °C	: Lepka ciecz
Kolor	: Jasno żółty
Zapach	: Charakterystyczny
pH	: Nie dotyczy
Gęstość względna	: 0.9 ± 1.1
Rozpuszczalność w wodzie [objl/obj]	: Częściowa
Temperatura zapłonu [C]	: 32-55 °C

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed nałożeniem powłoki należy dobrze wymieszać
- W przypadku powierzchni gładkich należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu
- Powierzchnie strukturalne zagruntować
- Przed aplikacją, powierzchnię oczyścić
- W przypadku powierzchni bardzo chłonnych, zalecane jest nałożenie nawet 3 warstw
- Kolejne warstwy można nakładać już po 60 minutach (w zależności od pogody)
- Gładkie podłoża powinny zostać odtłuszczone
- Odporność na graffiti już po 24h
- Usuwanie jest możliwe po 24h
- Aplikacja w temperaturze 5°C do 30°C
- Należy uważać na łatwo nagrzewające się podłoża

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Wałek lub metoda natryskowa

KARTA TECHNICZNA

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Czyszczenie narzędzi rozpuszczalnikiem

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Okres trwałości: 48 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

ZALECENIA

- Po otwarciu, przelej potrzebną ilość powłoki do oddzielnego pojemnika, a oryginalną puszkę zamknij
- Najlepiej użyj odlany produkt w ciągu 2h
- Nie stosować agresywnych środków – możliwość uszkodzenia powłoki
- Powłoka może zmienić odcień podłoża i w zależności od porowatości powoduje efekt mokrej powierzchni – zalecane zagruntowanie PROTECT PRIMER.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

- Ochrona dróg oddechowych: Specjalistyczny sprzęt do ochrony dróg oddechowych nie jest wymagany w normalnych warunkach użycia, jeśli zapewniono odpowiednią wentylację.
- Ochrona rąk: Nie jest wymagana.
- Ochrona skóry: Nie jest wymagana.
- Ochrona oczu: W przypadku ryzyka rozpryskiwania należy stosować okulary ochronne.
- W przypadku poknięcia: nie wywoływać wymiotów. Skorzystaj z pomocy lekarza lub specjalisty.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.