

## PROTECT CLEANER EC

### OPIS

**PROTECT CLEANER EC** to środek na bazie kwasu ortofosforowego do usuwania wykwitów solnych i wapiennych oraz do usuwania nalotów cementowych. Środek aplikowany w koncentracji usuwa również pozostałości betonowe.

### DANE TECHNICZNE

Postać w temp. 20 °C	: Ciecz
Kolor	: Jasno żółty
Zapach	: Lekki
pH	: <3
Rozpuszczalność w wodzie [objl/obj]	: Całkowita
Temperatura zapłonu [C]	: >100°C

### INSTRUKCJA UŻYCIA

- Nakładać produkt rozcieńczony 1:3 – 1:10
- W każdym przypadku należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu.
- Pojemnik intensywnie wstrząsnąć przed użyciem.
- Nałożyć obfitą ilość produktu.
- Pozostawić na 5 do 10 minut (czas uzależniony od wielkości wykwitów oraz grubości usuwanych osadów).
- Gdy osady zmiękną, słucać całe podłoże myjką wysoko ciśnieniową. Zamiennie ścierać szorując szczotką z grubym włosiem, po czym słucać wodą za pomocą węża jednocześnie szczotkując powierzchnię.
- Słucać zanim nastąpi wyschnięcie produktu.

### WYMAGANE NARZĘDZIA

- Pędzel lub opryskiwacz

### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Czyszczenie narzędzi wodą

### WYDAJNOŚĆ

Podane przeciętne zużycie ma charakter wyłącznie orientacyjny:  
**5 do 8 m<sup>2</sup> / l**

### SKŁADOWANIE

- Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Okres trwałości: 48 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

## KARTA TECHNICZNA

### ZALECENIA

- Najlepsze efekty zapewnia stosowanie **PROTECT CLEANER EC** na podłożach o temperaturze od 5°C do 30°C.
- Nie nakładać podczas opadów deszczu lub w przypadku bardzo wysokich temperatur. Optymalna temperatura powietrza wynosi od 5°C do 30°C
- Nie mieszać z innymi produktami do wybielania
- Nie pozostawiać do wyschnięcia.
- Zabezpieczyć powierzchnie z aluminium, chromu i lekkich stopów.

### BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

- Ochrona dróg oddechowych: Specjalistyczny sprzęt do ochrony dróg oddechowych nie jest wymagany w normalnych warunkach użycia, jeśli zapewniono odpowiednią wentylację.
- Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne.
- Ochrona skóry: Stosować ubranie ochronne.
- Ochrona oczu: W przypadku ryzyka rozpryskiwania należy stosować okulary ochronne.
- W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Skorzystać z pomocy lekarza lub specjalisty.

### CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

### WSPARCIE TECHNICZNE

#### PROTECT

ul. Zakładowa 6  
04-683 Warszawa  
T: +48 698 922 848  
E: info@protect-system.pl

**Ważna uwaga:** Treść publikacji jest oparta na naszym doświadczeniu w zakresie stosowania produktu. PROTECT gwarantuje jakość produktów, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń oraz instrukcji dotyczących użycia produktów, a szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, użycia przez nieprzeszkolony personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami PROTECT, lub niekorzystnych warunków atmosferycznych dodatkowe informacje podano w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.