

PROTECT CLEANER RUST

OPIS

PROTECT CLEANER RUST skutecznie usuwa ślady rdzy, siarczanu żelaza oraz siarczanu miedzi. Usuwa stare zabrudzenia z powierzchni metalowych.

PROTECT CLEANER RUST to środek do stosowania punktowego oraz do fosforanowania (moczenia w roztworze 50%) w przemyśle.

DANE TECHNICZNE

Postać w temp 20 °C	: Ciec
Kolor	: Pozbawiony koloru
Zapach	: Lekki
pH	: 2.5 ± 0.5
Temp. wrzenia [°C]	: 100°C
Wilgotność względna	: 1.07 ± 0.01
Rozpuszczalność w wodzie [obj/obj]	: Całkowita
Temp. zapłonu [°C]	: Nie dotyczy
Lotne związki organiczne	: < 1 g/l*

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Nakładać produkt stężony na podłoża mineralne
- Stosować rozcieńczony w celu moczenia
- Pojemnik intensywnie wstrząsnąć przed użyciem. W każdym przypadku należy wykonać próbę.
- Sprzed nałożeniem produktu należy zmoczyć podłoże.
- UWAGA: Nie nakładać metodą natryskową z uwagi na ryzyko przypadkowego kontaktu.
- Po nałożeniu pozostawić do momentu, aż znikną plamy, po czym spłukać wodą. Czas oczekiwania jest uzależniony od ilości usuwanej rdzy oraz rodzaju podłoża
- Powierzchnię spłukać obficie myjką wysokociśnieniową z zimną lub ciepłą wodą w celu zapewnienia optymalnych efektów

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Pędzel

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Czyszczenie narzędzi wodą

WYDAJNOŚĆ

Podane przeciętne zużycie ma charakter wyłącznie orientacyjny:
5 do 8 m² / l

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Okres trwałości: 48 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

KARTA TECHNICZNA

ZALECENIA

- **PROTECT CLEANER RUST** to środek żrący. Należy stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz okulary.
- Nie mieszać z innymi substancjami (a szczególnie wybielaczami, gdyż może to spowodować wydzielanie toksycznych oparów chloru).
- Kwas: unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i oczami.
- Nie nakładać podczas opadów deszczu lub w przypadku bardzo wysokich temperatur. Optymalna temperatura powietrza i podłoża wynosi od 5°C do 30°C

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

- Ochrona dróg oddechowych: Specjalistyczny sprzęt do ochrony dróg oddechowych nie jest wymagany w normalnych warunkach użycia, jeśli zapewniono odpowiednią wentylację.
- Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne.
- Ochrona skóry: Stosować ubranie ochronne.
- Ochrona oczu: W przypadku ryzyka rozpryskiwania należy stosować okulary ochronne.
- W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Skorzystać z pomocy lekarza lub specjalisty.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

WSPARCIE TECHNICZNE

PROTECT

ul. Zakładowa 6
04-683 Warszawa
T: +48 698 922 848
E: info@protect-system.pl

Ważna uwaga: Treść publikacji jest oparta na naszym doświadczeniu w zakresie stosowania produktu. PROTECT gwarantuje jakość produktów, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń oraz instrukcji dotyczących użycia produktów, a szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, użycia przez nieprzeszkolony personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami PROTECT, lub niekorzystnych warunków atmosferycznych dodatkowe informacje podano w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.