

PROTECT CLEANER SOFT

OPIS

PROTECT CLEANER SOFT to środek czyszcząco-odtłuszczający opracowany do czyszczenia tłustych plam i zabrudzeń powodowanych przez czynniki atmosferyczne oraz przemysł. Formuła **PROTECT CLEANER SOFT** składa się z cząsteczek łatwo ulegających biodegradacji. Zabrudzenia można łatwo usunąć wycierając lub szorując, zanim powierzchnia wyschnie. **PROTECT CLEANER SOFT** nie zmienia wyglądu podłoża. Jest on neutralny dla materiałów kruchych takich, jak szkło, metal, tworzywa sztuczne, farby...

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Silne i szybkie działanie
- Łatwy i szybki w użyciu
- Środek należy nakładać rozcieńczony maksymalnie w proporcji 1:10
- Bezpieczny w przypadku stosowania na materiały kruche takie jak szkło, guma, farby, metale, okna
- Gotowy do użycia, silnie skoncentrowany

DANE TECHNICZNE

Kolor	: Żółty
Zapach	: Charakterystyczny
pH	: 12
Rozpuszczalność w wodzie	: Całkowita

INSTRUKCJA UŻYCIA

- W każdym przypadku należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu.
- Pojemnik intensywnie wstrząsnąć przed użyciem.
- Nałożyć dowolną ilość produktu.
- Pozostawić po nałożeniu na 15 do 60 minut, w zależności od zabrudzenia.
- Wycieranie powierzchni po aplikacji środka pozwoli uzyskać lepszy efekt
- Gdy powierzchnia będzie nadal wilgotna, słuukać, myjką wysokociśnieniową z zimną lub ciepłą wodą w celu zapewnienia optymalnych efektów, lub wytrzeć ściereczką.
- Po aplikacji należy zneutralizować preparat czystą wodą.

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Pędzel lub opryskiwacz

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Czyszczenie narzędzi wodą

WYDAJNOŚĆ

Podane przeciętne zużycie ma charakter wyłącznie orientacyjny:
5 do 20 m² / l

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Okres trwałości: 48 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

KARTA TECHNICZNA

ZALECENIA

- **PROTECT CLEANER SOFT** nie oddziałuje negatywnie na powierzchnie metali (aluminium, cynku, cyny, miedzi, stopów lekkich) oraz szkła. Jednak zalecane jest zabezpieczenie takich materiałów lub wykonanie próby przed rozpoczęciem prac.
- Najlepsze efekty zapewnią stosowanie **PROTECT CLEANER SOFT** na podłożach o temperaturze od 5°C do 30°C.
- Nie nakładać podczas opadów deszczu lub w przypadku bardzo wysokich temperatur. Optymalna temperatura powietrza wynosi od 5°C do 30°C.
- Aby usunąć wykwyty oraz osady betonu, należy w pierwszej kolejności zastosować **PROTECT CLEANER SOFT**.
- Produkt stosować rozcieńczony w zależności od zabrudzenia.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

- Ochrona dróg oddechowych: Specjalistyczny sprzęt do ochrony dróg oddechowych nie jest wymagany w normalnych warunkach użycia, jeśli zapewniono odpowiednią wentylację.
- Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne.
- Ochrona skóry: Stosować ubranie ochronne.
- Ochrona oczu: W przypadku ryzyka rozpryskiwania należy stosować okulary ochronne.
- W przypadku poknięcia: nie wywoływać wymiotów. Skorzystać z pomocy lekarza lub specjalisty.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

WSPARCIE TECHNICZNE

PROTECT
ul. Zakładowa 6
04-683 Warszawa
T: +48 698 922 848
E: info@protect-system.pl

Ważna uwaga: Treść publikacji jest oparta na naszym doświadczeniu w zakresie stosowania produktu. **PROTECT** gwarantuje jakość produktów, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń oraz instrukcji dotyczących użycia produktów, a szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, użycia przez nieprzeszkolony personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami **PROTECT**, lub niekorzystnych warunków atmosferycznych dodatkowe informacje podano w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.