

TEX PROTECT

OPIS

TEX PROTECT to impregnat do tkanin i materiałów skórzanych. Chroni przed wnikaniem wody, kawy, herbaty, soków, ketchupu i innych produktów trudnych do czyszczenia z tekstyliów. **TEX PROTECT** to impregnat bezpowłokowy, głęboko wnika w materiał i nie zmienia wyglądu zabezpieczonego podłoża.

DANE TECHNICZNE

Postać w temp. 20 °C	: Ciecz
Wygląd	: Bezbarwny
Zapach	: Rozpuszczalnik
pH	: Nie dotyczy
Temperatura wrzenia [°C]	: 198°C
Gęstość	: 0.75 ± 0.02
Rozpuszczalność w wodzie [obj/obj]:	Nierozpuszczalny
Temperatura zapłonu [°C]	: 62°C
Lotne związki organiczne	: 720 g/l*

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni:

- Produkt należy nakładać na tkaninę czystą, pozbawioną pyłu oraz suchą.

Stosowanie:

- W każdym przypadku należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu na podłożu w celu sprawdzenia koloru końcowego.
- Nakładać produkt stężony, nie rozcieńczać.
- Nakładać w postaci mgiełki za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego (2 bar) w odległości 30 cm od podłoża, nakładając dwie warstwy pod kątem prostym do siebie.
- Niedozwolona jest nadmierna impregnacja podłoża.
- Czas schnięcia: 24 h.
- Maks. właściwości uzyskiwane są po 1 do 2 dni.

WYMAGANE NARZĘDZIA

- Opryskiwacz

WYDAJNOŚĆ

- Skóra: 20 do 25 m²
- Dywan: 15 do 25 m²
- Tkanina: 15 do 20 m²

SKŁADOWANIE

- Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze od 5°C do 30°C.
- Okres trwałości: 48 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- Rozpylacz należy opróżnić oraz przedmuchać powietrzem po każdym użyciu.

KARTA TECHNICZNA

ZALECENIA

- Produkt można stosować na powierzchni, które zostały wcześniej oczyszczone oraz wysuszone.
- **Prace należy prowadzić w pomieszczeniach wentylowanych, z dala od źródeł zapłonu.**
- W celu zapewnienia optymalnych efektów i skutecznej ochrony, **TEX PROTECT** należy stosować wyłącznie, gdy temperatura powietrza oraz podłoża wynosi od 10°C do 30°C.
- W przypadku stosowania na zewnątrz, produktu nie należy nakładać podczas opadów deszczu.
- Produktu nie należy rozcieńczać lub mieszać z innymi produktami.
- Użytkownik winien stosować się do zaleceń dotyczących ilości produktu, aby zachować podłoża w stanie nienaruszonym.
- Przed użyciem podłoża należy całkowicie osuszyć.

BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA ZDROWIA

- Ochrona dróg oddechowych: **Stosować maskę ochronną oraz wykonywać prace w pomieszczeniach wentylowanych. Podczas nakładania oraz suszenia obowiązuje zakaz palenia papierosów.**
- Ochrona rąk: Stosować rękawice.
- Ochrona skóry: w normalnych warunkach użycia nie jest wymagana odzież ochronna ani środki ochrony skóry.
- Ochrona oczu: w przypadku realnego ryzyka rozpryskiwania stosować okulary ochronne.
- W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Skorzystaj z pomocy lekarza lub specjalisty.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

WSPARCIE TECHNICZNE

PROTECT

ul. Zakładowa 6
04-683 Warszawa
T: +48 698 922 848
E: info@protect-system.pl

Ważna uwaga: Treść publikacji jest oparta na naszym doświadczeniu w zakresie stosowania produktu. PROTECT gwarantuje jakość produktów, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń oraz instrukcji dotyczących użycia produktów, a szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, użycia przez nieprzeszkolony personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami PROTECT, lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dodatkowe informacje podano w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.